

Tieflader Anssems

Nettopreise



GT 750-211 U 211x126x30cm



GT 500-151 U 151x101x30cm

Tieflader mit Räder neben der Brücke. Gummifederachsen verzinkt, U=ungebremst, G=mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, starke doppelwandige Aluminiumbordwände mit versekten Verschlüssen, Bordwand hinten abnehmbar. Siebdruckholzboden, Beleuchtung mit Lichtbalken geschützt, 12Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ	Gesamtgewicht kg	Nutzlast	Innen-masse Länge x Breite x Höhe in cm	Stützrad	Bremse	Preise inkl. 7.7% MWST	
							Inkl. Reling + H-Gestell
GT 500-151U	500	390	151x101x30	ja	nein	1150.--	1270.--
GT 500-181U	500	380	181x101x30	ja	nein	1200.--	1320.--
GT 750-201U	750	630	201x101x30	ja	nein	1230.--	1360.--
GT 750-211U	750	605	211x126x30	ja	nein	1310.--	1430.--
GT 750-251U	750	580	251x126x30	Ja	nein	1390.--	1480.--
GTB750-211	750	970	211x126x30	ja	ja	1710.--	1800.--
GTB750-251	750	990	251x126x30	ja	ja	1730.--	1820.--
GTB 1200-251 G	1200	1000	251x126x30	ja	ja	1840.--	1930.--
GTB 1200-301 G	1200	980	301x126x30	ja	ja	1910.--	2000.--
GTT 1500-251 T	1500	1220	251x126x30	ja	ja	2180.--	2280.--
GTT 1500-301 T	1500	1200	301x126x30	ja	ja	2240.--	2330.--
GTT 2000-251 T	2000	1670	251x126x30	Ja	Ja	2320.--	2420.--
GTT 2000-301 T	2000	1660	301x126x30	ja	ja	2400.--	2560.--
GTT 2000-301 T	2000	1640	301x151x30	ja	ja	2440.--	2540.--

U= ungebremst, G=gebremst, T=Tandemachsen



211x126cm mit Reling/H-Gestell



151x101cm mit Hochblache



151x101 mit Reling und H-Gestell

Typ / Grösse	Aludeckel Scharnier vorne, montiert	Aludeckel Scharnier seitlich, montiert	Laubgitter verzinkt + 70cm, montiert	Aluaufsatzwände + 35cm
151x101	560.--	560.--	560.--	510.--
181x101	600.--	600.--	580.--	520.--
201x101	620.--	620.--	600.--	540.--
211x126	680.--	680.--	630.--	580.--
251x126	710.--	710.--	660.--	630.--
301x126	760.--	760.--	690.--	670.--
301x151	-	820.--	720.--	680.--

Typ / Grösse	Reling <u>lose</u> seitlich pro Paar	H-Gestell <u>lose</u> vorne	Flach- blache lose, anthrazit	Hochblache lose, anthrazit Innenhöhek, inkl. Haken	Montage Blachen
151x101	110.--	100.--	135.--	410.-- / 100cm	50.--
181x101	115.--	100.--	140.--	420.-- / 100cm	50.--
201x101	115.--	100.--	145.--	450.-- / 100cm	50.--
211x126	120.--	120.--	170.--	620.-- / 150cm	50.--
251x126	120.--	120.--	190.--	700.-- / 150cm	80.--
301x126	125.--	120.--	230.--	780.-- / 150cm	90.--
301x151	140.--	130.--	250.--	790.-- / 150cm	100.--
Achsenstossdämpfer	1-Achser	(Deutschland = 100km/h möglich)			190.--
Achsenstossdämpfer	2- Achser				300.--
1 Paar Rohschiebestütze hinten					90.--
Binderinge für Nutprofil, Beutel à 10 Stück					40.--
Netzhaken für Nutprofil, Beutel à 10 Stück					40.--
Ersatzrad	145/80 R13	für 500, 750, 1500kg-Anhänger			130.--
	185/70 R 13	für 1200, 2500kg-Anhänger			140.--
	155R13	für 2000kg-Anhänger			130.--
Ersatzradhalter lose					90.--



GTB 1200 G 251x126x30cm



GTB 1200 G 251x126x30cm mit Reling und H-Gestell



GTB 1200 G 251x126x30cm mit Blachenaufbau

Tieflader Anssems BSX

Nettopreise



Tieflader mit Räder neben der Brücke, **verschweisstes und feuerverzinktes Chassis und Rahmenaufbau**, verstärktes automatisches Stützrad, verzinkte Gummifederachse, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomat. Starke doppelwandige Aluminiumbordwände mit speziellen Nuten für das Montieren von Bänderinge und Bindehaken. Vordere und hintere Bordwand abklappbar, Bändereling, H-Gestell vorne, hinten zwei Auszugrohre für das Ablegen der Rückwand. Beleuchtung im Lichtbalken geschützt, 12 Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ	Gesamtgewicht kg	Nutzlast	Innenmasse Länge x Breite x Höhe	Stützrad	Bremse	Preise inkl.	
						7.7%	MWST
BSX 750-U1	750	570	205x120x35/45	ja	nein	1620.--	
BSX 750-U2	750	500	251x130x35/45	ja	nein	1680.--	
BSX 1350.1	1350	1130	205x120x35/45	ja	ja	2080.--	
BSX 1350.2	1350	1100	251x130x35/45	ja	ja	2140.--	
BSX 1500.1	1500	1210	301x150x35/45	ja	ja	2290.--	
BSX 2500.T1	2500	2140	251x130x35/45	ja	ja	2590.--	
BSX 2500.T2	2500	2100	301x150x35/45	ja	ja	2690.--	

Zubehöre:

	205x120	251x130	301x150
Blachenaufbau Innen 150cm, anthrazit	780.--	840.--	960.--
Blachenaufbau Innen 180cm, anthrazit		910.--	1010.--
Blachenaufbau Innen 210cm, anthrazit			1130.--
Montage Blachenaufbau	50.--	60.--	70.--
Flachblache, anthrazit	250.--	270.--	290.--
Blachenbügel Stück 2/3/4	52.--	78.--	128.--
Ersatzrad 185/70R13, BSX 750/2500			140.--
Ersatzrad 185R14, BSX 1400			140.--
Ersatzradhalter	90.--	90.--	90.--
Achsstossdämpfer	1-Achse 190.--	2-Achsen	300.--
1 Paar Rohrschiebestützen			90.--
10 Stück Bänderinge mit Gegenplatte für Profil			40.--
10 Stück Netzhaken mit Gegenplatte für Profil			40.--
Verstärktes ALKO-Stützrad statt Standart			90.--





